

COMUNICATO STAMPA

La gamma di barre per il diserbo a tre sezioni Kverneland HSS offre sempre di più

04.02.2015, Castiglione delle Stiviere, Italia



Barra diserbante HSS a 3 sezioni ripiegata sul serbatoio

Kverneland estende la sua gamma di barre HSS a tre sezioni, introducendo nuove lunghezze da 27 a 36m, fino a raggiungere i 40 metri!

Pensata per l'utilizzo professionale

La barra Kverneland HSS è una barra professionale a chiusura laterale e di costruzione triangolare, formata da un telaio in acciaio con la protezione dei tubi e delle valvole.

Una chiusura compatta e sicura

Passaggi stretti, ponti e alberi non presentano un problema per le barre HSS, in quanto, essendo divise in tre sezioni, possono richiudere la loro larghezza di lavoro (da 38/39 o 40 m) lungo il serbatoio. Il risultato è una larghezza di trasporto di soli 2.55 m e un'altezza complessiva inferiore ai 4 metri! Una struttura compatta che offre una chiara e sicura visibilità.

Massima resistenza, massima stabilità

“La speciale struttura delle barre HSS conferisce leggerezza, ma allo stesso tempo grande forza e stabilità. Caratteristiche presenti anche ora con una larghezza di lavoro maggiore!” dichiara Jeroen van Turenhout, Responsabile di Prodotto. “Grazie a larghezze di lavoro che si estendono fino ai 40 metri, e alla possibilità di variare le lunghezze di ciascuna sezione, siamo in grado di offrire una barra per il diserbo che risponde al meglio alle esigenze dell'agricoltura moderna. Le barre da 38, 39 e 40 metri sono provviste, come

equipaggiamento standard, del sistema di ricircolo Kverneland iXflow, con controllo pneumatico dell'ugello. Tutto questo comporta una distribuzione molto precisa degli agrofarmaci sulle diverse infestanti anche a velocità di lavoro elevate e con la possibilità di inserire le funzioni GPS.”

Gamma di barre diserbanti Kverneland HSS, Specifiche tecniche:

	HSS 38/39m	HSS 40m
Larghezza di lavoro	38/39m	40m
Sezioni (iXflow)	11/13	9/11/13
Chiusura simmetrica	28/28m	28m
Chiusura asimmetrica	33/33,5m	34m
Tipo di chiusura	Compatta laterale	Compatta laterale
Altezza di trasporto in media	3.80m (in base agli pneumatici)	3.80m ((in base agli pneumatici)

Download immagini in alta risoluzione:



[Download immagine della barra Kverneland HSS](#)

Barra HSS boom in posizione di trasporto



[Download immagine della barra Kverneland HSS](#)

Barra HSS in posizione di lavoro



[Download immagine della barra Kverneland HSS](#)

Barra HSS boom in posizione di trasporto

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.

Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinata, costituiscono un completo ed unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate il sito www.kvernelandgroup.it

- - FINE - -

Per maggiori informazioni, contattare:

Kverneland Group Italia Srl
Via Dell'Industria 22/A
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com
www.kvernelandgroup.it

Kverneland e iM FARMING sono Online:



Visita il nostro sito web
www.kvernelanditalia.it



Diventa fan su facebook
www.facebook.com/KvernelandGroupItalia
www.facebook.com/iMFarming



Guarda i nostri video su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Seguici su Twitter
www.twitter.com/KVG_Italia
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)